



Obec Církvice

Církvice č.p. 6, 285 33 Církvice, okr. Kutná Hora, IČO:00236012, DIČ: CZ00236012
☎ 327571491, 723 893 732, e-mail:podatelna@cirkvice.cz

Naše č.j.: 815 /2016

Dne: 30.11.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ stavební povolení

Výroková část:

Obec Církvice jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 27.10.2016 podala

Obec Církvice, IČ 00236012, Církvice 6, 285 33 Církvice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu **Chodník Jakub – Netřeba, SO 101 – 106** na pozemcích parc. č. 693/3, 736/1, 740/6, 740/7, 740/8, 740/16, 740/17, 740/23, 770/1, 820, 1109 v katastrálním území Jakub a parc.č. 407, 419/5 a 950 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory.

Stavba obsahuje:

Výstavba a rekonstrukce komunikací pro chodce spojující zastavěné a nově zastavované a nezastavěné části obce Církvice podél silnice III/33818 (SO101-105) a podél silnice III/03321 (SO106). Stavba je rozdělena do 6 vzájemně souvisejících stavebních objektů.

SO101

Jednostranný obousměrný chodník šířky 1,5 m a délky 132 m od nově budovaného místa pro přecházení k silnici I/38. V místě autobusové zastávky je chodník rozšířen na 2,0 m. Bezpečnostní odstup mezi chodníkem a silnicí je min. 0,5 m, mezi chodníkem a oplocením min. 0,25 m. Rozměry autobusového zálivu jsou konstruovány na jeden autobus délky 12 m. Chodník je navržen s příčným sklonem 2%, voda z chodníku je svedena směrem k vozovce. Následně pomocí uličních vpustí do budovaných tratí vodů a vsakovací jímky (kruhová šachta průměru 1,5 m a hl. 2,0 m vyplněná štěrkokrtí).

SO102

Jednostranný obousměrný chodník šířky 1,5 m a délky 72 m od polní cesty k nově budované zástavbě rodinných domů. V místě autobusové zastávky je chodník rozšířen na 2,0 m. Bezpečnostní odstup mezi chodníkem a silnicí je min. 0,5 m, mezi chodníkem a oplocením min. 0,25 m. Rozměry autobusového zálivu jsou konstruovány na jeden autobus délky 12 m. Místo pro přecházení navazující na SO101 musí být osazeno signálním a varovným pásem. Chodník je navržen s příčným sklonem 2%, voda z chodníku je svedena směrem k zemědělským

pozemkům, voda ze zálivu směrem k silnici. Následně pomocí uličních vpustí do budovaných trativodů a vsakovací jímky (kruhová šachta průměru 1,5 m a hl. 2,0 m vyplněná štěrkodrtí).

SO103

Jednostranný obousměrný chodník šířky 2,0 m a délky 634 m ze zastavěné části Církvice (navazuje na SO 104) po polní cestu (navazuje na SO102). Bezpečnostní odstup mezi chodníkem a silnicí je min. 0,5 m, mezi chodníkem a zemědělskými pozemky (hranou svahu) min. 0,25 m. Svah ve větším sklonu je opevněn vegetačními tvárniciemi nebo armovanými zeminami. V začátku úpravy (u napojení SO104) je navržena opěrná zeď se zábradlím výšky 1,3 m. Chodník je navržen s příčným sklonem 2%, voda z chodníku je svedena směrem k zemědělským pozemkům. Voda ze silnice je odvedena pomocí uličních vpustí do budovaných trativodů a vsakovacích žebírek vyplněných štěrkodrtí fr. 32/63.

SO104

Jednostranný obousměrný chodník šířky 1,5 m a délky 72 m v místní části Jakub (navazuje na SO103). Od vozovky silnice III/33818 je chodník oddělen obrubníkem výšky 120 mm (min. 80 mm). V místě stávajícího propustku bude osazeno nové ocelové zábradlí výšky 1,1 m, na něj navazuje opěrná zeď délky 13,5 m budovaná z důvodu výškového rozdílu chodníku a okolních pozemků. Chodník je navržen s příčným sklonem 2%, voda z chodníku je svedena směrem k vozovce. Pod chodníkem bude vybudována dešťová kanalizace DN400 vedoucí z SO105 zaústěná do přilehlé vodoteče.

SO105

Jednostranný obousměrný chodník šířky 1,8 m a délky 447 m od nově budovaného místa pro přecházení na křižovatce silnic III/03321 a III/33818 do centrální části Jakuba, včetně 15 sjezdů. V místě autobusové zastávky je chodník rozšířen na 2,3 m. Příčný sklon nájezdu od komunikace je v délce 0,5 m ve sklonu 12,5%, mezi sklonem nájezdu a přirozenou vodicí linií je příčný sklon 2% v šíři 1,1 m. Bezpečnostní odstup mezi chodníkem a silnicí je min. 0,5 m, mezi chodníkem a oplocením min. 0,25 m. Rozměry autobusového zálivu jsou konstruovány na jeden autobus délky 12 m. Místo pro přecházení na začátku úpravy nebude realizováno (pouze varovné pásy v místě sníženého obrubníku). Voda z chodníku je svedena směrem k silnici. Pod chodníkem bude vybudována dešťová kanalizace DN400, uliční vpusti budou umístěny do vodicího proužku nebo budou mít podobu obrubníkových vpustí.

SO106

Jednostranný obousměrný rekonstruovaný chodník šířky 1,5 m a délky 209 m od Obecního úřadu ke křižovatce se silnicí III/33818, včetně 8 sjezdů. Chodník je od vozovky oddělen travnatým pásem šířky 1,0 – 1,5 m, před školou je instalováno zábradlí výšky 1,1 m, navazuje místo pro přecházení bez signálního pásu se zpevněným prostorem pro čekající chodce navázaném na stávající chodník. Chodník je navržen s příčným sklonem 2%, voda z chodníku je svedena směrem k vozovce a následně pomocí uličních vpustí do stávající dešťové kanalizace.

Konstrukce chodníku (SO101, SO102, SO104, SO105, SO106):

- betonová dlažba	60 mm
- štěrkodrt' ŠD 4/8	40 mm
- štěrkodrt' ŠD 0/63	150/200 mm
Celkem	250/300 mm

Konstrukce chodníku (SO103):

- asfaltový beton ACO 8	50 mm
- štěrkodrt' ŠD 0/32	50 mm
- štěrkodrt' ŠD 0/63	200 mm
Celkem	300 mm

Konstrukce vjezdu:

- betonová zámková dlažba	80 mm
- štěrkodrt' ŠD 4/8	40 mm
- štěrkodrt' ŠD 0/63	200 mm
Celkem	320 mm

Konstrukce zálivu:

- asfaltový beton ACO 11	40 mm
- asfaltový beton ACL 16	60 mm
- asfaltový beton ACP 22	90 mm
- šterkodrt' ŠD 0/63	<u>250 mm</u>
Celkem	440 mm

Bezbariérové užívání stavby (vjezdy, místo pro přecházení, ukončení chodníku, zvýšený obrubník – přirozená vodící linie, nástupiště autobusů) bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Miloslav Bárta, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, pro dopravní stavby, ČKAIT 0006909; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavba bude dokončena do 31.12.2019.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán ve výběrovém řízení. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen speciálnímu stavebnímu úřadu předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
9. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
10. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
11. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
12. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny polohy podzemních vedení, správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádřeních vyhradili. Záznamy o vytyčení a kontrole budou předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

13. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.
14. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 22.11.2016 zn. 7106/16/KSUS/KHT/Rys, ze dne 13.7.2015 zn. 3821/15/KSUS/KHT/Rys a ze dne 26.5.2016 zn. 3084/16/KSUS/KHT/Rys:
 - stavbou nedojde ke zúžení stávající šíře vozovky silnic III/33818 a III/03321;
 - prostor mezi obrubníkem a zpevněnou částí vozovky bude vyplněn asfaltovým betonem a spára zalita silniční emulzí;
 - před realizací stavby bude proveden monitoring celého úseku dotčené silnice III/33818 před zahájením prací a po jejím ukončení, včetně protokolárního předání;
 - během stavby zabezpečí stavebník nepřetržitý úklid případných nečistot z komunikací III/33818 a III/03321.
15. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 24.11.2016 č.j. MKH/075341/2016:

- nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, doklady o tom budou předloženy společně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, nakládání s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- ochrana přírody – při provádění výkopových a stavebních prací musí být dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, především kap. 4.10;
- ochrana zemědělského půdního fondu – vydán souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. MKH/075152/2016/03/ZPR/JIR pro pozemek parc.č. 820/2 v k.ú. Jakub; pro pozemek parc.č. 770/1 v k.ú. Jakub bude záměr umístěn na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku; pro pozemek parc.č. 693/3 v k.ú. Jakub se jedná o nesoulad evidence katastru nemovitostí; bude zajištěna změna druhu pozemku v souladu s jeho skutečným využitím.

Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 22.11.2016 č.j. KRPS-341435-1/ČJ-2016-010506:

- stavba nebude prováděna v zimním období roku;
- místa pro přecházení a prostory autobusové zastávky budou dostatečně nasvětleny veřejným osvětlením;
- během celé stavby budou okolní pozemní komunikace udržovány v čistém stavu a nebude docházet k jejich znečištění stavebními stroji;
- SO101 – napojení nového místa pro přecházení (0,120 – 0,130) na stávající chodník z „obytné zóny“ bude doplněn o vodící linii; signální pás z tohoto místa pro přecházení musí být na tuto vodící linii naveden;
- SO102 – v místě pro přecházení (0,070) bude doplněn odsazený signální pás, bude-li jeho délka menší než 1,5 m, bude na vozovce doplněn vodící pás přechodu;
- SO105 – v místech, kde bude chodník ukončen a napojen na stávající příkop nebo stávající terén nebude vyznačen varovný pás, ale pouze zvýšená zahradní obruba, varovný pás se sníženou chodníkovou obrubou bude vyznačen pouze směrem do vozovky;

16. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:

STAVOKOMPLET spol. s r.o. ze dne 30.11.2016 zn. 007V/2016/Cir:

- před zahájením stavby bude požádáno o vytyčení zařízení (vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu);
- veškeré poklapy a armatury na řadech a přípojkách musí být zvednut do nivelety nového chodníku; v zeleném pásu intravilánu budou poklapy šachet vyzvednuty cca 100 mm nad terén, šoupátkové poklapy budou v nebezpečných komunikacích zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek min. 100/100 mm;
- stavbu je nutno zkoordinovat s plánovanou rekonstrukcí vodovodu pro veřejnou potřebu;
- dešťové vody nebudou odváděny do stokové sítě napojené na ČOV;
- v ochranném pásmu sítí VaK je třeba počítat si zvlášť opatrně, výkopy provádět zejména v místě křížení s přípojkami ručně;
- před kolaudací bude požádáno o kontrolu a převzetí provedených úprav;
- celá stavba bude průběžně polohopisně a výškopisně zaměřována a jedno paré skutečného provedení bude předáno provozovateli.

Česká telekomunikační infrastruktura Czech Republic a.s. (CETIN) ze dne 28.11.2016 č.j. 765703/16, 765713/16 a 765725/16:

- stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) ochranné pásmo sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK;
- stavebník je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do ochranného pásma SEK vyzvat společnost CETIN k upřesnění podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK prostřednictvím zaměstnance pověřeného ochrannou;
- stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti CETIN.

RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 14.7.2016 č.j. 5001329703 a 5001329714:

- po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň požadavek chránit plynovodní přípojky a plynovody před mechanickým poškozením při pojíždění;
- dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m;
- při stavbě je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím;
- VTL plynovod kříží komunikaci podél které bude veden chodník, plynovod je pod komunikací umístěn v chrániče, která je opatřena číchačkou na sloupku, toto zařízení nesmí být v tělese chodníku – musí být ponechán prostor min. 2 m od kraje chodníku;
- nesmí dojít k poškození nadzemní části VTL plynovodu;
- nebude snižováno ani zvyšováno stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál;
- případné dočasné zařízení staveniště bude umístěno min. 20 m od VTL plynovodu;
- výkopové práce v ochranném pásmu VTL plynovodu budou prováděny pokud možno ručně s ohledem na existenci zařízení;
- při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení;
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny, o provedeném vytyčení bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- během prací nad VTL plynovodem a po dokončení práce bude přizván zaměstnanec RWE ke kontrole dodržení podmínek a zda nedošlo k poškození zařízení;

- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 28.11.2016 zn. 0100663676, 0100663679 a 0100663684 :

- v případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu;
- jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona;
- povinností stavebníka je alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení;
- pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte bezodkladně Poruchovou linku 840 850 860, která je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu;
- budou splněny podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení.

17. Budou splněny podmínky vyjádření ZOS Kačina, a.s. ze dne 21.11.2016:

- před stavbou bude uzavřena dohoda o náhradách za škody způsobené na plodinách a náklady za biologickou rekultivaci;
- ornice bude rozprostřena v ploše do max. výšky 10 cm;
- skutečný termín zahájení stavby bude oznámen min. 30 dní před jejím zahájením.

18. Stavebník před zahájením stavebních prací zažádá silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).

19. Stavebník v dostatečném časovém předstihu před kolaudací stavby zažádá silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora.

20. Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Obec Církvice, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Zdeňka Jakubcová, Jaroslava Malcová, Jiří Sova, Stanislav Sova

Odůvodnění:

Dne 27.10.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Dnem podání bylo zahájeno stavební řízení.

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad jako obecný stavební úřad vydal na stavbu dne 17.6.2016 územní rozhodnutí č. 937 pod spis.zn. SÚ.-031520/2016/Ku (č.j. MKH/041193/2016) a podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 29.11.2016 vyjádření o souladu stavby s územním rozhodnutím pod spis.zn. SÚ.-078712/2016/Ku (č.j. MKH/079129/2016). Na pozemky, na kterých bude prováděna stavba a nejsou ve vlastnictví stavebníka, byly s jejich vlastníky uzavřeny smlouvy o možnosti provedení stavby v souladu s § 110 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad oznámil dne 31.10.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě 10 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stanoviska předložená ve stavebním řízení:

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 22.11.2016 zn. 7106/16/KSUS/KHT/ Rys, ze dne 13.7.2015 zn. 3821/15/KSUS/KHT/Rys a ze dne 26.5.2016 zn. 3084/16/KSUS/ KHT/Rys;
- MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 24.11.2016 č.j. MKH/075341/2016;
- MěÚ Kutná Hora, odbor životního prostředí, souhlas č.j. MKH/075152/ 2016/03/ZPR/JIR;
- Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 22.11.2016 č.j. KRPS-341435-1/ČJ-2016-010506;
- Česká telekomunikační infrastruktura Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 28.11.2016 č.j. 765703/16, 765713/16 a 765725/16;
- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení ze dne 28.11.2016 zn. 0100663676, 0100663679, 0100663684;
- ČEZ ICT Services, a.s., sdělení ze dne 28.11.2016 zn. 0200528307, 0200528310, 0200528315;
- STAVOKOMPLET spol. s r.o., vyjádření ze dne 30.11.2016 zn. 007V/2016/Cir;
- RWE Distribuční služby, s.r.o., stanovisko ze dne 14.7.2016 č.j. 5001329703 a 5001329714;
- ZOS Kačina, a.s., vyjádření ze dne 21.11.2016;
- Archeologický ústav Akademie věd ČR, Praha, v.v.i., pracoviště Kutná Hora, vyjádření ze dne 10.11.2016 č.j. ARUP-11188/2016.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 48/3, 82, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 114/1, 121, parc. č. 3/2, 3/5, 3/6, 4/7, 12/3, 188/2, 188/6, 640/2, 740/19, 741/1, 742/10, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 1104, 1113 v katastrálním území Jakub

st. p. 28, 33, 35, 37, 46, 48, 50, 51/1, 127, 476, parc. č. 29, 36, 38, 47, 128, 329/1, 331/1, 331/2, 371/1, 371/24, 422/5, 488, 811 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Jakub č.p. 127, č.p. 82, č.p. 87, č.p. 101, č.p. 100, č.p. 96, č.p. 98, č.p. 145, č.p. 146, č.p. 118 Církvice u Kutné Hory č.p. 47, č.p. 150, č.p. 44, č.p. 7, č.p. 48, č.p. 49, č.p. 80, č.p. 64, č.p. 99

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,- Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i. (http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnene_organizace.html).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jiří Volenec, v.r.
otisk úředního razítka



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Obec Církvice, IDDS: puybn4x

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmX

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Zdeňka Jakubcová, Růžová 814, 284 01 Kutná Hora

Jaroslava Malcová, Vrchlického 179, 285 31 Nové Dvory

Jiří Sova, Nerudova 832, 263 01 Dobříš

Stanislav Sova, Zahradnická 160, 285 74 Žehušice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Grid Services, s.r.o. (RWE Distribuční služby, s.r.o.), IDDS: jnnys6

STAVOKOMPLET spol. s r.o., IDDS: n834kd3

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.

Dotčené správní úřady:

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, IDDS: b65bfx3

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, IDDS: b65bfx3

Ostatní:

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z